

## IDROPULITRICE A CALDO – LAVOR LKX 1515

Lavor LKX 1515 LPRA è indicata per un uso intenso e professionale. Ideale in ambienti agricoli per la pulizia, la manutenzione di macchinari, stalle, sale di mungitura, silos e serbatoi. Nel settore dell'edilizia primaria, negli autolavaggi, nel settore dei trasporti per il lavaggio delle flotte di automezzi.

Idropulitrice professionale trifase ad acqua calda con pompa lineare e motore raffreddato ad acqua.

### CARATTERISTICHE GENERALI

	Info	
Pressione di esercizio max	Bar 150	
Portata	Lt/H. 900	
Temp. Max entrata	40° C.	
Temp. Max uscita	140° C.	
Potenza assorbita max	5.000 W	

## IDROPULITRICE A FREDDO – LAVOR VERTIGO 28 PLUS

VERTIGO 28 Plus - Idropulitrice semiprofessionale Made in Italy ad acqua fredda con una pressione di 160 bar max, una potenza assorbita di 2800W, che eroga acqua fino a 510 l/h max.

Motore a bassa manutenzione con protezione termica, gruppo pompa assiale, testata in ottone, pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Bassissima rumorosità. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

### CARATTERISTICHE GENERALI

	Info	
Pressione di esercizio max	Bar 160	
Portata	Lt/H. 510	
Potenza assorbita max	2800 W	
Peso	Kg 23,5	

# SPACCALEGNA ELETTRICO – SV81

Il modello SV81 M dispone di un piano per l'appoggio del tronco mobile che, oltre essere molto capiente, è variabile in tre diverse posizioni, l'ultima delle quali permette di tagliare un tronco lungo 105 cm. Esso è azionato mediante motore elettrico monofase o trifase

## CARATTERISTICHE GENERALI

	Info	
Alimentazione	Elettrica	
Potenza motore	2,2 kW	
Forze di spinta del cuneo	8 Ton	
Altezza di taglio del ceppo	55 – 80 – 105 cm	
Ingombro	51 x 87 x 105	
Peso	105 Kg	