

η δ , ! dβœ ! ε Lœœ ρ! ° L q Lœœ ρ ⇒ ⚡⚡DL 6.  
œ œ χδβ¹ L L¹ L , œœ!

! Rœœ B 3 · Rβ · Ω · ⚡⚡⚡

- Ω o Rœœ œ A B A o C œ ⚡⚡ B œ Rœœ B œ ⚡⚡ o ρ ⚡⚡ C œ ⚡⚡
- η · B œ B Ω A B 3 · - B C 3 o a B ↓ B a · X · C · Rœœ o B Rœœ 3 A o C œ ⚡⚡ · 3 o Rœœ A B a a" · C B ⚡⚡ ⚡⚡ B Rœœ C - " o œœ B a A ↓ Rœœ ⚡⚡ B 3 · ⚡⚡ A (1) · B œ B Ω A B o œœ B (12)
- Rœœ o o Rœœ œ a B ⚡⚡ Rœœ ρ ⚡⚡ B C œ ρ ⚡⚡ (18)
- d ρ C · C o - B œ ⚡⚡ 3 · ⚡⚡ B œœ B A o C œ o Rœœ œœ A B - C o œœ · (18)
- ⚡⚡ ⚡⚡ o B ⚡⚡ Rœœ B œ ⚡⚡ ⚡⚡ ρ ⚡⚡ ⚡⚡ C œ ⚡⚡ (18)
- B œœ A B ↓ Ω Rœœ B (a C C ρ A o Rœœ A B œœ A Ω 3 · ⚡⚡ ⚡⚡ o B ⚡⚡ Rœœ B œœ B C a" o ⚡⚡ Rœœ œœ C œœ o 3 o Rœœ ↓ · B œœ B Ω A B

=! œ , , Lœœ! ρ! L œ L¹ Lœœ ° c

	ü ↓ o a - - a" o	
! Rœœ œœ B A B œœ A B 3 · Rβ · Ω	· ⚡⚡⚡	
! Rœœ œœ B A B œœ A B ↓ · B C Ω 3 · a B ρ o œœ	· ⚡⚡⚡	
η Ω Rœœ B œœ A B œœ A B	§ - ⚡⚡⚡	
° ⚡⚡ - " o œœ B œœ B Rœœ	A A ⚡⚡ ⚡⚡	
° B ρ " o œœ B	A A ⚡⚡ œœ	
! Rœœ œœ B	A A ⚡⚡ * ⚡⚡	
η o œœ ↓ o ρ œœ ⚡⚡ Ω œœ	⚡⚡ ⚡⚡	
ü · Rœœ A B C ρ B Rœœ ↓ o 3 B C B 3 · Rβ · Ω	A A ⚡⚡ ⚡⚡	
η B œœ C œœ 3 · - ρ ⚡⚡ B ρ a" o œœ B	1 ⚡⚡	

ε Lœœ! , ρ q 2

≡	! Rœœ ↓ ρ œœ B œœ C
≠	d B a · Rœœ X 3 · - ⚡⚡ œœ C B A o C œœ
Γ	· B C Ω ⚡⚡ B Rœœ œœ A B
Σ	D · A o C œœ C · a C œœ C ρ œœ

! = L ü ü β œœ D ρ η β¹ ρ ρ c

	1 ⚡⚡
	1 ⚡⚡
	1 ⚡⚡
	1 ⚡⚡

14 m  
altezza lavoro



IM 12090

							PER USO INTERNO
							IM 12090
Numero di forbici							6
A	mm						12000
B	mm						14000
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm						123/24
D	mm						2619
E	mm						1489
F	mm						2112
Portata in interni/numero di persone	kg / nr.						220 / 2
Portata in esterni/numero di persone							-
Motori elettrici trazione	V / kW						24 / 3.0
Centralina idraulica di sollevamento	V / kW						24 / 3.0
Batterie trazione	V / Ah						24 / 300
Massa batterie	kg						4x53
Caricabatterie	V / A						24 / 30
Capacità serbatoio olio	Lt.						17
Velocità di traslazione	km / h						0 -> 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km / h						0,6
Pendenza superabile	%						25
Raggio interno di sterzata	m						0
Raggio esterno di sterzata	m						2,22
Dimensioni ruote	mm						410 x 130
Tipo ruote							cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi						1,2 / 2,5
Peso complessivo	kg						3000